



PESUALLASKAAPPI CITY ANTRACIT 900

Tuotenro: 320067

Kylpyhuonekaluste, jonka muotoilu on kauttaaltaan yhtenäinen ja toiminnallinen. City-kalustesarja sisältää laajan valikoiman erilaisia leveyksiä, värejä ja yksityiskohtia, jotka voidaan helposti mukauttaa oman kylpyhuoneesi mukaan. Valitse kolmesta upotetusta posliinialtaasta tai betoniallas. Voit myös halutessasi varustaa kalusteesi kestäväällä allastasolla ja malja-altaalla. Pehmeästi sulkeutuvat ja kokonaan aukeavat laatikot. City säädettävät ripustushelat helpottavat asennusta ja säätämistä. Sisältää lokerikon ja irrotettavan pohjamaton. Toimitetaan valmiiksi koottuna. Osta vedin. Vetimen poramerkinnyt: CC 64, 128, 160, 256, 320.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

NOBB	56921041
RSK	8908068
EAN	7340032431711

Standardit ja luokitukset

ETIM	EC011382
------	----------

Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm)	900
Syvyys (mm)	453
Korkeus (mm)	535
CC kahva (mm)	64, 128, 160, 256, 320
Nettopaino (kg)	31

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	MDF, Lastulevy
Materiaali etuosa	MDF
Materiaali runko	Lastulevy
Pintakäsittely	Lakattu
Pintakäsittely finish	Matta
Väri	Antrasiitinharmaa

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)	0,595
Pakk. leveys (m)	0,960
Pakk. pituus (m)	0,570
Bruttopaino (kg)	32,500

Muuta

Kiinnityksen tyyppi	Säädettävien kiinnityshelat ja seinäkisko
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva

Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkaa, asetonaa tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta.