

PESUALLASKAAPPI NEO VALKOINEN MATTA JA

Tuotenro: 320400

Neo 600 on moderni pesuallaskaappi. Posliiniallas on leveä ja siinä on runsaasti laskutilaa, reilusti pyöristetty allas, joka ulottuu etureunaan asti, sekä ylivuotosuoja, joka lisää turvallisuutta.Tämä 60 cm leveä allaskaappi on varustettu kahdella Soft Close -toiminnolla ja kokonaan aukeavilla laatikolla. Laatikot tarjoavat reilusti säilytystilaa pyyhkeille ja pikkutavaroille, ja niissä on kaksi laatikon sisustaa. Kaappi on valmiiksi koottu ja toimitukseen kuuluu mukaan vetimet. Säädettävät ripustuskannattimet helpottavat asennusta. Kaappi on valmisteltu sekä lattia- että seinäviemäröintiä varten.

The mark of responsible forestry
FSC® C220675

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit	
NOBB	60835613
EAN	7340032404760
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14688
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC011382
Tuotemitat ja -paino	
Leveys (mm)	610
Syvyys (mm)	465
Korkeus (mm)	480
CC kahva (mm)	128
Nettopaino (kg)	33,6

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	MDF, Posliini
Materiaali etuosa	MDF
Materiaali runko	MDF
Pintakäsittely	Lakattu
Väri	Valkoinen
	Valkoinen
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. korkeus (m)	0,550
Pakk. leveys (m)	0,670
Pakk. pituus (m)	0,520
Bruttopaino (kg)	36,900
Muuta	
Kiinnityksen tyyppi	Säädettävät kiinnityshelat
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva
Pesualtaan sijoituspaikka	Keskellä

Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta