



SUIHKUNURKKAUS FIX TREND C 89 SAVULASI

Tuotenumero: 2363

Magneettisesti sulkeutuvat 5 mm turvalasit. Nostosaranat, 5mm. Ovet kääntyvät 180 astetta. Hopeanharmaa profiili. Seinäprofiileissa 35mm tilaa putkien läpiviennille. Suihkunurkka on käännettävissä. Sisältää vetimen.



Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

NOBB	51532354
RSK	7330191
EAN	7340032423631

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034
EPD HUB id	HUB-2147

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	1950
Leveys (mm)	800
Leveys maks. (mm)	810
Leveys min. (mm)	790
Syvyys (mm)	900
Syvyys maks. (mm)	910
Syvyys min. (mm)	890
Leveys ovi oikea (mm)	800
Leveys ovi vasen (mm)	900
Paksuus lasi (mm)	5
Nostokorkeus sarana (mm)	5
Maavara Korkeus min. (mm):	18
Nettopaino (kg)	45,5
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Lasi	Savu
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,921
Pakk. korkeus (m)	0,090
Pakk. pituus (m)	2,025
Bruttopaino (kg)	47,500

Hoito-ohjeet

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikalla: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa norokylpyhuone.fi](http://norokylpyhuone.fi)