



PESUALLASKAAPPI NEO PÄHKINÄ JA PESUALLAS 800

Tuotenro: 320406

Neo 800 on moderni pesuallaskaappi. Posliiniallas on leveä ja siinä on runsaasti laskutilaa, reilusti pyörästetty allas, joka ulottuu etureunaan asti, sekä ylivuotosuoja, joka lisää turvallisuutta.

Tämä 80 cm leveä allaskaappi on varustettu kahdella Soft Close -toiminnolla ja kokonaan aukeavilla laatikolla. Laatikot tarjoavat reilusti säilytystilaa pyyhkeille ja pikkutavaroille, ja niissä on kaksi laatikon sisustaa. Kaappi on valmiiksi koottu ja toimitukseen kuuluu mukaan vetimet. Säädettävät ripustuskannattimet helpottavat asennusta. Kaappi on valmisteltu sekä lattia- että seinäviemärointiä varten.



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

NOBB	60835617
EAN	7340032404821

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14688
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC011382

Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm)	810
Syvyys (mm)	465
Korkeus (mm)	480
CC kahva (mm)	128
Nettopaino (kg)	42,3

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	MDF, Posliini
Materiaali etuosa	MDF
Materiaali runko	MDF
Pintakäsittely	Melamiinipinnoitettu
Väri	Pähkinä Valkoinen

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)	0,500
Pakk. leveys (m)	0,850
Pakk. pituus (m)	0,500
Bruttopaino (kg)	46,000

Muuta

Kiinnityksen tyyppi	Säädettävät kiinnityshelat
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva Keskellä

Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helppoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta