



PESUALLAS ATTRACT BETONIA 900

Tuotenro: 320213

Pesuallas valettua betonia, modernilla muodolla ja teollisella ilmeellä. Tilava allas ja hyvät laskutilat. Käsintehty ja jokainen allas on uniikki. Betoni on materiaalina rustiikki ja elävä jossa värisävy eroja. Altaan sisäpuoli on käsitelty huokosten sulkemiseksi joka estää lian tarttumisen. Altaan ulkopuolella voi esiintyä luonnollisia huokosia. Saatavana 600 ja 900 mm ja sopii City-, Vogue ja Studio-kalusteisiin. Ei ylivuotosuojalla. Osta myös pohjaventtiili ja vesilukko.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit

NOBB	56921132
RSK	7780921
EAN	7340032431797

Standardit ja luokitukset

ETIM	EC011550
EN-standardi	EN14688
CE kattaa	kyllä

Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm)	910
Syvyys (mm)	465
Korkeus (mm)	135
Nettopaino (kg)	16

Materiaali ja pintakäsittely

Väri	Harmaatäpläinen
Pääasiallinen materiaali	Betoni

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)	0,510
Pakk. leveys (m)	0,955
Pakk. pituus (m)	0,183
Bruttopaino (kg)	18,000

Hoito-ohjeet

Betoni on rustiikki luonnonmateriaali ja tälle ominaista on yksilölliset väri- ja pintavaihtelut. Pintakäsittely betoniallas säännöllisesti. Betonille sopivat käsittelyaineet löydät hyvinvarustetuista erikoisliikkeistä. Materiaali vanhenee heti käyttöön otettaessa. Altaan sisäpuoli on käsitelty huokosten sulkemiseksi joka suojaa myös tahroilta. Pyyhi vesipisarot pois pehmeällä liinalla kalkkitahrojen välttämiseksi. Altaan ollessa märkä voi siinä näkyä tummempia alueita, jotka häviävät muutaman tunnin kuluessa altaan kuivuessa. Älä altista allasta yli 60 asteiselle vedelle tai nopeille lämpötilan muutoksille. Allas puhdistetaan pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella. Vältä kovia ja hankaavia puhdistusvälineitä, kuten teräsvillaa. Älä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät hankausaineita, happoja, ammoniakkia, asetonaa tai muita kemikaaleja. (kuten hankausjauhetta, hiuslakkaa, hiusväriä, valkaisu- ja tahrannoistoaaineita, karvanpoisto- ja kynsilakanpoistoaaineita.) Mikäli edellä mainittuja aineita joutuu altaan pinnalle niin on hyvä puhdistaa ne välittömästi pois jottei pysyvää vauriota synny.