



## PEILIKAAPPI FLEX ANTRACIT 900

Tuotenro: 320107

Peilikaappi, jossa pehmeästi sulkeutuvat piilosaranat. Peilit ovien sisä- ja ulkopuolella. Siirrettävät hyllyt, jotka ovat kirkasta lasia. Kaappi on valmisteltu sähköliitäntään. Sen takana on tilaa esimerkiksi Flex LED-lampulle tai Flex LED-valaistusprofiilille, jotka myydään erikseen. 1200-kaappi sisältää 2 kpl 600-kaappia ja 1 asennussarjan.

### Tarkemmat tiedot:

#### Tuotekoodit

NOBB	56919705
RSK	8948357
EAN	7340032431827

#### Standardit ja luokitukset

ETIM	EC011384
------	----------

#### Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm)	900
Syvyys (mm)	145
Korkeus (mm)	650
Nettopaino (kg)	18,7

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Peililasi, Lastulevy
Materiaali etuosa	Peililasi
Materiaali runko	Lastulevy
Pintakäsittely	Lakattu
Pintakäsittely finish	Matta
Väri	Antrasiitinharmaa

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)	0,710
Pakk. leveys (m)	0,960
Pakk. pituus (m)	0,200
Bruttopaino (kg)	19,000

#### Muuta

Kiinnityksen tyyppi	Säädettävän kiinnityshelat ja seinäkisko
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva

### Hoito-ohjeet

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalustemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkaa, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta